



二层电气平面图 1 : 1 0 0

符 号	名 称
CE	沿吊顶或顶板面敷设
WS	沿墙面敷设
FC	地面暗敷
CT	封闭金属线槽敷设
PC	阻燃 PVC 塑料管敷设

普通照明图例

图 例	名称与规格	安装方式或说明	备 注
	LED 吸顶灯, 24W	吸顶	
	吸顶灯, 1x32W 节能灯	吸顶	
	防水防潮 LED 吸顶灯, 24W	吸顶	
	防水防潮 LED 壁灯, 24W	离地 2.6m 壁装	
	照明配电箱	离地 1.8m 暗装	
	单管直管灯, T5 支架 1.2m LED 灯管, 功率≤15W, φ≥1300mm, 色温>5300K	离地 2.6m 链吊	
	- / - / 三位指甲开关 10A	除另行标注外, 底部离地 1.3m 暗装	
	防水防全灯具或带防溅面板插座	除另行标注外, 一般插座底部离地 0.3m 暗装	面板不低于 IP54
	普通插座 除另行标注外均为: 单相二三孔插座 10A 250V	除另行标注外, 一般插座底部离地 0.3m 暗装	
线型图例		名 称	备 注
	普通配电路		含普通照明、普通动力回路等
	插座配电路		

注: 本图纸仅用于擂台赛比赛所用, 并不作为具体施工指导或另作他用。